

KK4

Compatible avec
R134a - R1234yf - R456A - R444a

Conçue pour garantir précision et fiabilité à chaque intervention, cette station se distingue par l'utilisation de capteurs électroniques haute sensibilité qui remplacent les manomètres numériques traditionnels. Grâce à la technologie **High Precision System**, elle est capable de détecter et de contrôler avec une extrême précision les variations de pression et de température les plus infimes, garantissant des résultats reproductibles et toujours conformes aux normes les plus élevées.

La gestion complète via tablette rend l'expérience utilisateur intuitive et professionnelle : l'ensemble du cycle de travail est affiché de manière claire, avec une interface qui permet à l'opérateur d'avoir toujours tout sous contrôle. La connectivité intégrée permet également une interaction directe avec les autres équipements de l'atelier, garantissant un niveau d'intégration et de maniabilité qu'aucune station traditionnelle ne peut offrir.

**HIGH PRECISION SYSTEM****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Compatible avec R134a - R1234yf - R456A - R444a
- Compresseur haute capacité
- Ventilation améliorée
- Récupération et vide ultra-rapides
- Balance numérique haute précision
- Tablette Samsung 8,5 pouces
- Mises à jour logicielles via WiFi
- Base de données intégrée avec données de recharge pour :
 - Véhicules agricoles
 - Voitures particulières
 - Engins de chantier
 - Véhicules industriels et poids lourds

FONCTIONS AUTOMATIQUES

- Récupération • Vidange de l'huile usagée • Vide • Test de vide
- Introduction d'huile neuve • Introduction de liquide traceur
- Contrôle des fuites de l'installation • Remplissage de gaz

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Fonctionnement automatique
- Récupération automatique du gaz dans les tuyaux
- Compensation lors du remplissage de la quantité de gaz contenue dans les tuyaux
- Vidange automatique des gaz non condensables
- Signalisation automatique des anomalies et des besoins d'entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE DE DONNÉES (modèles)	27.000
COMPRESSEUR (cc)	9,01
POMPE À VIDE (l./min.)	75
RÉSERVOIR DE GAZ CHAUFFÉ (Kg.)	15
FILTRE DÉSHYDRATEUR HAUTE EFFICACITÉ	1 de 1/4
BALANCE ÉLECTRONIQUE (résolution)	+/- 10 gr.
CARTE ÉLECTRONIQUE	
CONDENSATEUR VENTILÉ	
TENSION (V - Hz)	220-50
CAPACITÉ FRIGORIFIQUE	796 kcal/h
TUYAUTERIE	1/4"



TABLETTE SAMSUNG 8,5"
INCLUSE